

Release  
Y24Q1

RELEASE  
NOTES

ASPECT4

Foundation

# ASPECT4 Foundation Y24Q1

## Opdatering: 0254712

Nedenstående rettelser i Y24Q1 og en beskrivelse af opdateringsprocessen.

### Nye funktioner

Component	Beskrivelse
ABC	<b>Nordea Secure</b>  Der er kommet flere muligheder ved kryptering af data (mulighederne kan ses på destinationen IFS)
ABC	<b>Dannelse af regneark</b>  Det er nu blevet muligt at danne et regneark direkte fra ABC'en. Det er samme opsæt som til dannelse af en komma-fil. På den udgående profil er der kommet et felt mere 'Konvertér til' der kan sættes til Excel.  Bemærk ved ændring af en eksisterende profil kan opsættet være "fejlbehæftet", da der er flere krav til dannelse af et regneark end ved dannelse af komma-filen.
DocManager	<b>DocManager arkivering</b>  Hvis man ikke bruger DocOrganizer til arkivering af udskrifter via DocManager, kan man fremover lave arkiveringen i attachments. Dette kræver en ny brugernøgle, som hedder DOCAR; Arkivering. For at kunne arkivere via attachments skal udskrifterne være oprettet med arkiveringsnøgler.

Foundation	<p><b>Muligt at vise passwordpolitik</b></p> <p>Det er nu muligt på sign on billedet at få vist en beskrivelse af virksomhedens interne password politik/regler, når brugeren skal skifte kodeord.</p> <p>Beskrivelsen/vejledningen skal placeres på ifs'en på følgende sti:  \\servernavn\ASPECT4\Clients\Prod  (servernavnet skal erstattes af aktuelt navn. Det samme kan gælde for Prod)</p> <p>Først kigger klienten om der findes en fil, der hedder passwordrules_language_country.txt (f.eks. passwordrules_da_DK.txt)</p> <p>Findes den ikke forsøges med passwordrules_language.txt (f.eks. passwordrules_da.txt)</p> <p>Findes den heller ikke forsøges med passwordrules.txt</p> <p>Da beskrivelsen skal vises, inden klienten ved, hvem brugeren er, vises beskrivelsen i det sprog, Pc'en er sat op til at anvende.</p>
WFM	<p><b>Workflow container</b></p> <p>Index'et AWFCONI2 er ændret så den fylder en hel del mindre. Dette er gjort ved at indexet kun anvender de 1.000 første tegn af parameterværdierne.</p>
WFM	<p><b>Fane i opgavelisten med dokument</b></p> <p>Det er nu muligt at vise dokumenter i klientopgavelisten. Dette kan bruges til at vise dokumenter (faktura og lign.) ved bilagsgodkendelse (typisk PDF'ere).</p> <p>Forudsætningen er, at der på parameterdefinitionen (applikation 0W00) er valgt den nye indtastningstype 'Vis i browser i opgavelisten'.</p> <p>I procesdefinitionen skal indholdet (værdien) i den parameter, der skal bruges til visningen af dokument, ALTID være en URL (//servernavn, sti og dokumentnavn).</p> <p>Ved visningen af opgavelisten vil der for hver parameter på opgaven, som er defineret med indtastningstypen 'Vis i browser i opgavelisten', blive vist en fane. Når opgaven vises, vil der automatisk være fokus i 1. dokumentfane (dette gælder kun hvis opgavelisten køres som applikation).</p>

## Fejlmeldte funktioner og u hensigtsmæssigheder

Component/s	Client Release Notes
ABC	<p><b>Webhook</b></p> <p>Ved dannelse af ABC-dokument via restservice kald Webhook, tjekkes nu om der skal skiftes koncern, firma og lager, alt efter hvad der står på XML'en.</p>
ABC	<p><b>0791 Åbne e-faktutra</b></p> <p>Almindelige brugere kunne ikke ændre data eller foretage andre valg. Dette er rettet.</p>
Attachments	<p><b>Information om attachments.</b></p> <p>Fra og med release Y23Q2 anvendes opsættet i "sammensatte nøgler" (applikation 0169) til bl.a. at styre, om attachments skal gemmes på koncern-/firma-/lagernummer 0 eller aktuelt koncern-/firma-/lagernummer.</p> <p>Vælges 'Ja' i 'Koncern', 'Firma' og 'Lager' gemmes attachments m.v. på koncern-/firma-/lagernummer 0.</p> <p>Vælges 'Nej' i disse felter gemmes på aktuelt koncern-, firma-, lagernummer.</p> <p>Typisk vil generelle attachments på f.eks. brugeroplysninger skulle gemmes på koncern-/firma-/lagernummer 0.</p> <p>Attachments på f.eks. kunder, ordrer, varer osv. vil man derimod gemme på aktuelt koncern-/firma-/lagernummer.</p> <p>Attachments gemt på koncern-/firma-/lagernummer vises kun i listen over attachments ved søgning i det aktuelle koncern-/firma-/lagernummer, de er gemt på.</p> <p>Attachments på koncern-/firma-/lagernummer 0 bliver vist i alle koncern-/firma-/lagernumre.</p> <p>Ifm. ovenstående ændring er lede teksterne på skærbilledet blevet forbedret.</p>
Client	<p><b>Cockpit applikation</b></p> <p>I visse situationer kunne det ske, at cockpit applikation ikke ville starte. Fejlen er rettet.</p>

## Proxy opsæt

I release Y23Q3 blev der installeret en 'Service monitor/proxy server'. Hos nogle kunder er dette ikke kommet helt på plads. Der er derfor i release Y24Q1, lavet en kontrol via en 0690 kørsel. Hvis denne kørsel viser denne fejl, skal der manuelt tilrettes et opsæt i en IBM-file.

```
EG0690-06K          0690 Konverteringskørsler
Systemnummer 400      Pakke 2401
Status for niveau 0.0.0 Proxy kontrol/installation Ln. 110

Valg Jobstep Status Beskrivende tekst
  999      000 Konverteringen i 400 /00000 / 110 er afsluttet.
  050      050 ERROR: wrong baseURL - should be https:
  050      050 ERROR: file /QOpenSys/etc/yum/repos.d/ibm.repo
```

Filen, der skal tilrettes er '/QOpenSys/etc/yum/repos.d/ibm.repo'. Dette gøres med kommandoen:

Foundation

WRKLNK '/QOpenSys/etc/yum/repos.d/ibm.repo' og vælg option 2.

Evt. WRKLNK '/QOPENSYS' og vælg folder undervejs til filen.,

I den markerede linje, SKAL der stå 'https://' i url'en. Hos nogle står der 'http://' og dette skal rettes.

```
Edit File: /QOpenSys/etc/yum/repos.d/ibm.repo
Record : 1 of 6 by 10 Column : 1
Control :

CMD .....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
*****Beginning of data*****
[ibm]
name=ibm
baseurl=https://public.dhe.ibm.com/software/ibmi/products/pase/rpms/repo
enabled=1
gpgcheck=0
sslvcrify=0
*****End of Data*****
```

Når dette er rettet, køres applikation 0690 igen.

WFM	<p><b>Workflow container</b></p> <p>Den logiske file AWFCNL2 udgår, da den ikke længere bruges i standardprogrammerne.</p> <p>Hvis der findes rigtig mange workflowinstanser, kan ændringen minimere diskforbruget.</p> <p>Især hvis der mangler oprydningsoplysninger til workflowprocesserne i vedgelighold af procesdefinitoner (applikation 0W52) eller oprydningsintervallet (applikation 0W61) er for kort.</p> <p>Se mere om dette i funktionsbeskrivelsen AWF_OPRYD.</p> <p>Vær opmærksom på om AWFCNL2 evt. er brugt i fx QueryManager</p>
	<p><b>Automatisk oprydning i QueryManager filer</b></p> <p>Hvis man under Outputoplysninger vælger typen 'IFS' kan man under 'Placering på IFS' vælge mellem to default stier.</p> <p>Vælges en af disse, bliver filen placeret i en temp-folder.</p> <p>Det betyder, at den enkelte fil automatisk slettes efter 7 dage.</p> <p>Hvis filen ikke må slettes, skal man angive en anden placering.</p> <p>Ændringen er lavet for at sikre, at temporære filer bliver slettet.</p>

## VIGTIG information

Component/s	Client Release Notes
Foundation	<p><b>Additional fonts skal være installeret</b></p> <p>Fra og med Y23Q3 skal Java 17 være installeret. Det er i den forbindelse konstateret, at et licensprogram med ekstra fonte også skal være installeret.</p> <p>Hvis denne ikke er installeret og Java 17 anvendes, går QueryManager ned, når man trækker oplysninger ud til et Excel regneark.</p> <p>Anvend GO LICPGM option 10 for at se, om licensprogrammet "additional fonts" 5770SS1, option 43 er installeret.</p> <p>Denne SKAL være installeret før Y24Q1 kan indlæses. Hvis ikke skal ptf'en hentes. Kontakt EG, hvis I behøver assistance til dette.</p>

<b>Installationsaktiviteter FØR indlæsning</b>	
•	<b>Konsolskærm</b>  Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installationsaktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes).
•	<b>Modtagelse af software</b>  Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1).
<b>Indlæsning</b>	
•	<b>EGSERVER eller VAP-subsystem</b>  Subsystemet EGSERVER <b>skal</b> lukkes. Dette gøres med kommandoen:  ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOFT(*NOJOBLOG).  (ved indlæsning i test er det ikke nødvendig at lukke EGSERVER, men sørg for at alt er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653)
•	<b>Installation</b>  Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 2 'Install.
•	Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret.
<b>Installationsaktiviteter EFTER indlæsning</b>	
•	<b>Foretag sign off og sign på igen.</b>  Opdateringen her indeholder nye menuprogrammer, som skal aktiveres. Den brugeren, som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der kommer andre brugere på i miljøet.  Hvis de nye menuprogrammer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave sign on.

	<p><b>Konverteringskørsler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sign på igen med din egen bruger.</li> <li>• Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt konverteringen med F16.</li> </ul> <p>Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres.</p>
	<p><b>Start EGSERVER (eller VAP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, der er nævnt i applikation 0653.</li> </ul> <p>(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være startet, så vent med dette punkt til senere).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DocManager</b> skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet)</li> </ul>
	<p><b>Citrix/Terminalservers</b></p> <p>Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via en import kommando.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På EG's deploymentside (f.eks. <a href="http://SERVER:1045/client/">http://SERVER:1045/client/</a>) 3 knappe 'read more ' findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen.</li> </ul> <p>I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på EG's deploymentside).</p>
	<p><b>Robotter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemærk - Der er ved opdatering ikke nogen sikkerhed for at applikationer, der er anvendt i virksomhedens robotter, er uændrede. Robotter, der tilgår ændrede applikationer, kan fejle – og skal derfor optages forfra. Det er i øvrigt et generelt vilkår for Robotics produkter, at det efter software opdatering er vigtigt at teste anvendte/kritiske robotter.</li> </ul>