



ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

W	00001289	Dags dato som standardværdi
		<u>Løsning</u> Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at rekvisitionsfeltet kan afspejle dags dato mv. Man kan endvidere angive, at standardværdien altid skal vises i rekvisitionen og dermed overstyre en tidligere gemt værdi. Tilsvarende kan standardværdierne for numeriske felter sættes til aktuelt koncernnummer, firmanummer og lagernummer.
T	00057743	Advarsel ved sammenføjning af num. og alfa. felter
		<u>Løsning</u> Hvis man i en sammenføjningsbetingelse sammeligner et to felter af forskellig type, vil man få en advarsel, da det kan give afviklingsproblemer.
W	00069364	Performanceanalyse: Tilladelse til indeksdannelse
		<u>Løsning</u> Man kan via indstillingene i afsnit 0680 styre tilladelser til afvikling af performanceanalyse samt kreering af index heri.
T	00074381	Dan Excel formler ved "Kun totaler"
		<u>Løsning</u> Ved "Kun totaler" dannes der ved Excel output formler for grand-totaler, hvis der kun er ét brudniveau.
T	00077122	Mulighed for at udvælge eksisterende cockpit keywords
		<u>Løsning</u> Ved angivelse af cockpit parametre for applikationer, kan man nu vælge fra en liste over eksisterende keywords.
W	00081622	Basere Excel output på eksisterende regneark
		<u>Løsning</u> På et Excel output kan man angive et eksisterende regneark, som resultatet skal indsættes i. Man kan angive hvilket ark og hvilken celle, resultatet skal indsættes i.
W	00099984	"Kun totaler" kan ikke ændres
		<u>Løsning</u> Det er nu muligt at ændre "Kun totaler", selv om queryen anvendes af andre queries. Der vises dog en advarsel, da disse queries efterfølgende sandsynligvis ikke fungerer efter hensigten. Disse queries vil blive tilpasset, når de åbnes.
W	00103962	Mulighed for angivelse af robot tidsintervaller i QM
		<u>Løsning</u> Når man via QueryManager lægger en queryafvikling i jobafviklingssystemet, kan man angive tidsintervaller eller faste tidspunkter. Desuden kan man angive om systemkalender skal benyttes.
W	00104106	Backup af queries
		<u>Løsning</u> Når en query gemmes, og den er blevet ændret, gemmes en backup af queryen. Backup'en gemmes samme sted som querydefinitionen med samme navn som queryen men med extension .bck.
W	00106578	Rekursive handlinger

Løsning

Det er blevet muligt at lave rekursive queryhandlinger. Dog kun hvis querien man refererer til, er den samme som den aktuelle query, samtidig med at handlingen er begrænset til et output, og at dette output ikke er det samme output, som handlingen udfører.

T 00107155 QM bevarer ikke kolonneopsæt på fanebladet "Felter"

Løsning

Hvis man flytter rundt på kolonnerne i feltoversigten, bevares kolonneopbygningen til næste gang. Man kan via afsnit 0680 også angive, at kolonneopbygning skal gemmes pr. query. Hvis man ikke angiver dette, gælder kolonneopbygningen for samtlige queries. Kolonneopbygningen gemmes kun for den bruger, der har foretaget ændringen.

W 00111775 *TEMP support for tabeller og tabeloutput

Løsning

Man kan i QueryManager ikke anvende QTEMP. I stedet for er der nu indført et *TEMP bibliotek. Man kan referere til *TEMP fra tabeller, tabeloutput og handlinger. *TEMP er et bibliotek, der kun er tilgængeligt fra den aktuelle QueryManager session og queryapplikation.

W 00111845 Drill-down på felter som ikke er med i rapporten

Løsning

Man kan benytte felter til drilldown, selv om de ikke er udvalgt.

W 00122489 Reference til rekv.værdier i handlinger

Løsning

Man kan nu referere rekvisitionsfelter i handlinger, på samme måde som man kan i beregningsfelter. Derudover er det også blevet muligt at referere feltbaserede rekvisitionsfelter - og ikke kun ikke-feltbaserede rekvisitionsfelter.

W 00122832 Indiker på output om det ligger i robot

Løsning

Hvis en query/output er tilføjet til jobafviklingssystemet, så er det nu synligt i output oversigten i form af et ikon.

W 00123818 Autovalg i Kør med valg... (SHIFT-F6)

Løsning

Når man anvender "Kør med valg..." vil rekvisitionen automatisk være udfyldt med den første af queriens rekvisitioner, hvis querien indeholder rekvisitioner.

W 00123819 At kunne styre Vis kun totaler i Rekvisition

Løsning

Hvis en applikations output tillader det, kan man for applikationen angive, at brugeren skal have mulighed for at vælge om der kun skal vises totaler ved gruppering.

T 00130452 Nulstil ikke liste med IN-værdier

Løsning

Listen med IN/NOT IN værdier for en udvælgelsesbetingelse nulstilles ikke, når man ændrer feltet, hvis feltet der ændres til er af samme type som det tidligere angivne felt.

W 00143370 Mulighed for inaktivering af handling

Løsning

Man har mulighed for at inaktivere en handling, så den ikke bliver udført.

T 00153548 Slet rekvisitionsfelter ved sletning af beregningsfelt



ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Hvis man sletter et beregningsfelt, som er refereret i en rekvisition, så fjernes feltet også i rekvisitionen.

W 00195989 Gem ikke queries ved oprettelse

Løsning

Man kan oprette en query, uden at man er nødt til at gemme den. I oprettelsen trykker man blot på knappen "Opret uden at gemme" eller benytter genvejstasten Ctrl+O. Når man vedligeholder og forlader querien, har man mulighed for at gemme den.

T 00196004 R4: Understøt ABC i RUNAS4QRY

Løsning

ABC output er understøttet på RUNAS4QRY kommandoen.

W 00243033 Rekvisition med i Excel regneark

Løsning

For et Excel regneark kan man nu vælge, om en eventuel rekvisition skal medtages i regnearket. Det vil i så fald blive vist på en selvstændig fane i regnearket - navngivet med rekvisitionens tekst.

W 00243039 Feltoversigt ved SQL drilldown og webkald

Løsning

Ved vedligehold af SQL drilldown og webkald er der kommet en "Vis felter" knap i ribbon, så man nemt kan se hvilke felter, querien indeholder. Listen af felter kan afgrænses ved at højreklikke i listen og vælge "Afgrænsning".

W 00255306 Tilføj sammenføjringer til forslag

Løsning

Når man accepterer et forslag til sammenføjrning ved tilføjelse af en tabel, så kan man nu trykke Næste og tilføje ekstra sammenføjringsbetingelser ud over de foreslåede sammenføjringsbetingelser.

W 00288041 Skjul brudværdier hvis de er flettet ind i brudteksten

Løsning

Der er under Avanceret - Gruppering tilføjet et nyt felt: "Skjul brudfelter der er refereret i brudteksten". Sætter man flueben heri vil brudfelter ikke blive vist som selvstændige kolonner, hvis det pågældende brudfelt er refereret i en brudtekst, da de så vil fremgå heraf.

W 00288748 Sortering på summer ved "kun totaler"

Løsning

Der er lavet mulighed for at sortere ud fra totaler ved "Kun totaler", hvis man kun anvender ét brudniveau. Under Avanceret / Gruppering, er der kommet en ny "Totalsortering" knap i ribbon.

W 00291799 Id for feltbaserede rekvisitionsfelter

Løsning

Man kan angive et "Fælles navn" på et feltbaseret rekvisitionsfelt. Det betyder, at hvis der er en eller flere underliggende rekvisitioner, som også har et rekvisitionsfelt med samme fælles navn, så vil feltet kun optræde én gang i rekvisitionen, og værdien vil automatisk blive overført til alle underliggende rekvisitionsfelter med samme fælles navn. Det er den samme logik, som der hele tiden har været omkring ikke-feltbaserede rekvisitionsfelter med samme navn.

W 00305659 Flere formateringsfelter på betinget formatering

Løsning

Når man vedligeholder en betinget formatering, kan man via ribbon kopiere den betingede formatering. Hvis man opretter endnu en betinget formatering, kan man via ribbon indsætte den kopierede betingede formatering.

W 00326304 LEFTIMAGE/BODYIMAGE klik ved floating template



ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

For en floating CrossPad liste, er det muligt at sætte billedestørrelse og klikfunktioner på LEFTIMAGE og BODYIMAGE.

W 00327841

Aliasangivelse på felter

Løsning

Det er muligt at angive aliaser på felter, hvortil der ikke er fundet aliaser, enten fordi feltet ikke tilhører en ASPECT4 fil, eller det er et beregningsfelt. Alias sendes til ASPECT4 Client og kan anvendes i forhold til Stepping Stone.

W 00331580

Billede som hint i klienten

Løsning

Hvis man har angivet et felts indhold til at være et billede, så vil billede vist som hint til billedet ved afvikling til skærm. Ønsker man ikke feltet vist, kan man også på et andet felt angive "Billedreference". Det betyder, at billedet i det refererede billedfelt vil optræde som hint på det aktuelle felt.

T 00332251

Forkert brudopdeling ved flere brudniveauer og kun totaler

Løsning

Der opdeles nu korrekt ved brudopdelt output, når querien danner totaler over flere brudniveauer.

W 00338643

Mulighed for angivelse af nodenavne for webservice

Løsning

Man kan angive navne for rækkenoder og brudniveaunoder i responsen for en webservice

W 00338959

Anvend aktuel bruger i robot for personlig query

Løsning

Når man tilføjer en query til jobafvikling, så anvendes aktuel bruger, hvis det er en personlig query.

T 00339389

Data mangler i Excel regneark sendt på mail til iPhone/iPad

Løsning

Ved visning af et Excel 2007 genereret regneark via Mail på iPhone eller iPad, kan man nu også se alle de alfanumeriske værdier.

T 00340806

Fejl ved DocManager afvikling ved decimaltal i rekvisitione

Løsning

Man kunne få en fejl ved afvikling til DocManager, hvis rekvisitionen skal medtages og indeholder decimaltal. Det er rettet.

W 00340948

Igangsæt workflow fra CrossPad

Løsning

Funktionen "Igangsæt workflow" kan også anvendes i CrossPad sammenhæng, og så skal man angive en meddelelse på funktionen, som vises, når workflowet er igangsat, for at give visuel feedback til brugeren, om at funktionen er udført.

W 00345733

"Faste værdier" som opslag

Løsning

Opslag på rekvisitionsfelter kan angives som "Kombinationsboks". Endvidere kan opslaget opbygges af en liste af faste værdier.

T 00347641

Man kan ikke ændre teksten på en CrossPad applikation

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Man kan ændre teksten på en CrossPad applikation.

T 00347664 Bibehold fokus på række når der flyttes op/ned i tabeller

Løsning

Når man ved hjælp af knapperne "Flyt op" og "Flyt ned", flytter elementer i tabeller (f.eks. felter i en CrossPad detailvisning), så bibeholdes fokus på den række, der flyttes.

W 00347772 Angivelse af visuel længde for felt

Løsning

Man kan angive en visuel længde på et felt, som anvendes ved f.eks. DocManager og Excel output, hvor længden af felterne her afspejler den angivne visuelle længde og ikke den egentlige feltlængde.

T 00352554 DB2 output kan fejle ved brud på ber.felter og kun totaler

Løsning

Der kunne opstå en fejl, som nu er rettet, når man output til DB2, hvis querien kun danner totaler, og der er angivet brudniveau på et beregningsfelt.

T 00357302 Feltnavne i kommentarer i beregningsfelter

Løsning

Hvis man i en kommentar (linje startende med --) i et beregningsfelt har skrevet navnet på et beregningsfelt (eller feltet selv) kunne man risikere, at det afviklingen/indlæsningen af querien hang. Nu kan man uden problemer skrive, hvad man vil i kommentarer.

T 00357385 Hent felttype fra underliggende query

Løsning

Hvis et felt i en underliggende query er formateret som dato, klokkeslæt osv. afspejles det i den ovenliggende query.

I 00359707 Rigtige datoer efter 31.12.2039 kan ikke vises

Løsning

SQL datoer efter 31.12.2039 vises nu korrekt.

I 00361562 Vis nyheder

Løsning

Når man starter QueryManager kan man via ribbon se nyheder og ændringer i QueryManager.