

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

W	00287975	Flet beregninger ind i brudopdelte overstyringer
		<u>Løsning</u> Der er blevet mulighed for at flette beregninger (summer mv.) ind i overstyringer i et brudopdelt output.
W	00362276	Mulighed for at skjule brud
		<u>Løsning</u> Man kan for et brud angive, at det skal skjules. Det betyder, at brudrække og beregninger ikke vil optræde. Hvis man eksempelvis har en query, hvor man kun har angivet brud, for at kunne skjule gentagne brudværdier, og dermed ikke har brug for brudrækken, kan man derfor skjule den. Selv om man skjuler brud, så kommer der stadig en tom række til at adskille grupperingerne.
W	00362439	Mulighed for at skjule brudtekst kolonne
		<u>Løsning</u> Hvis en query ikke danner totaler, kan man vælge at brudkolonnen skal skjules - dog kun hvis queryen ikke har nogle beregninger eller kun sumberegninger. Hvis en query danner totaler, vises brudteksten kun, når brudteksterne er angivet.
T	00364486	Felttekst som præfix på CrossPad liste præsentation
		<u>Løsning</u> På en CrossPad liste præsentation, kan man angive, at feltets tekst skal præfixes. Så i stedet for at der kun vises feltets værdi, vises feltteksten foran værdien.
T	00366991	Applikation går i stykker efter flytning til anden query
		<u>Løsning</u> Man vil ikke længere opleve at en applikation forsvinder fra en query, hvis applikationen tidligere har været tilknyttet en anden query.
T	00367464	Fejl ved åbning af Excel regneark hvis skjult bet. format.
		<u>Løsning</u> Hvis man med en betinget formatering skjuler et felt, vil det ved output til Excel ikke længere resultere i, at man får en fejl ved åbning af regnearket.
T	00373096	Opret foldere med serverens brugere aht. rettigheder
		<u>Løsning</u> Når nye mapper oprettes, sker det med serverens bruger (EDBGRP), så man er sikker på, at der er rettigheder til oprette mappen. Efterfølgende skiftes ejeren og rettighederne ændres ud fra brugeren, der har oprettet mappen, hvis det er en privat mappe.
T	00373156	Fejl ved rekvisition kun med skjulte felter
		<u>Løsning</u> Hvis alle felter i en rekvisition var skjulte, så fik man en fejl ved afvikling som applikation. Det er rettet.
T	00374028	F4 i tabel wizard hænger
		<u>Løsning</u> QueryManager hænger ikke længere, hvis man ved tilføjelse af sammenføjningsbetingelser i tabel wizard trykker F4.
T	00375973	Jobkø kan ikke angives ved appl.oprettelse
		<u>Løsning</u> Når man opretter en applikation, kan man komme til at taste i feltet til jobkø, hvis man har angivet, at der skal afvikles til batch.
B	00379063	OR som tabel id giver problemer

Funktions opdatering 4.6.01

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Man kan ikke bruge ord, der er reserveret i SQL, som tabel id - f.eks. OR.

T 00379354 Fejl ved numerisk søgefelt i CrossPad liste

Løsning

Det er muligt også at anvende numeriske felter til søgning i CrossPad lister.

I 00381204 Brudfelter kan ikke vælges ved brudniveauer

Løsning

Hvis man i en CrossPad liste opretter præsentationer på et brudniveau, og querien kun har brud men ingen beregninger, så blev listen ikke begrænset til brudfelter og brudtekst.

W 00381773 0225 udgang for batch applikationer

Løsning

For applikationer, der afvikler til batch, er der nu lavet direkte udgang til 0225 fra oversigten over applikationer.

I 00391243 Datoer forsvinder på udskrift

Løsning

Numeriske felter vises ikke længere blot som 0 ved output til DocManager.

I 00394107 Fejl ved angivelse af skabelon på Excel output

Løsning

Der opstår ikke længere en fejl ved angivelse af en skabelon på et Excel output.

I 00394444 Sidste brudniveau skjules ved brudopdelt output

Løsning

Hvis en query har 2 eller flere brudniveauer og ingen beregninger (kun brud), så vil det sidste brudniveau (som man ikke opdeler på) ikke længere blive skjult i hver opdeling, når der afvikles til brudopdelt output, hvor brudniveauet skal skjules.

I 00394605 Datosubstitution fejler for beregningsfelt

Løsning

Datosubstitution i felttekst fejlede, hvis feltet er et beregningsfelt og hverken er en dato eller har referencedato. Det er rettet.

I 00395150 Fejl ved cc/bcc på mere end 255 tegn

Løsning

Afsendelse af mails sker normalvis via DocManager. Denne tillader højst 255 tegn i mailadresse/cc/bcc. Man har derfor nu fået mulighed for at angive mailserver opsæt i en propertyfil, og i tilfælde af at mailadresse/cc/bcc er mere end 255 tegn, så afsendes mail uden om DocManager ved hjælp af dette property opsæt.