

W	00504355	"Autofunktion ved én række" for applikationer <i>Løsning</i> På en applikation kan man angive "Autofunktion ved én række", som betyder, at man får funktionen udført, hvis der kun er én række i resultatet. Man kan eksempelvis bruge det til at komme direkte i en detaljvisning for denne række.
I	00514803	Sammenføjning til fast værdi fejler ved "Kun totaler" <i>Løsning</i> Man får ikke længere en fejl, hvis man i en query, der kun danner totaler, forsøger at oprette en sammenføjning med en fast værdi.
B	00520101	Fejl ved brug af firmaparameteren VALUTABU i QueryManager <i>Løsning</i> QueryManager kan håndtere firmaparametre, hvor der er flere felter i nøglen, samt decimalfelter i firmaparametre.
I	00521573	Overstyringer for brudopdelt Excel output gemmes/læses i <i>Løsning</i> De overstyringer, man laver, for et brudopdelt Excel output mistes ikke længere.
I	00523340	Kan ikke håndtere mellemrum i feltnavne i SQL Server <i>Løsning</i> QueryManager kan håndtere at tabeller på SQL Server indeholder felter indeholdende blanke eller andre specialtegn i navnene.
I	00524901	Fejl ved output til DB2 af LONG VARCHAR felter <i>Løsning</i> DB2 output kan håndtere output af felter af SQL typen LONG VARCHAR, som kan optræde i enkelte ASPECT4 tabeller.
I	00525136	Automatisk mellemrum efter komma <i>Løsning</i> Når man opretter eller ændrer et beregningsfelt, sættes der automatisk mellemrum efter kommaer, medmindre der er tale om angivelse af et decimaltal. Dette sker af hensyn til korrekt SQL syntaks.
I	00525238	Gemt rekvisitionsværdi overstyrer standardværdi <i>Løsning</i> Hvis man har angivet, at en standardværdi i rekvisitionen skal overstyre en gemt værdi, så vises den overstyrte værdi også korrekt i rekvisitionen, men der blev efterfølgende udvalgt på den gemte værdi, hvis den overstyrte værdi ikke blev ændret i rekvisitionen. Nu udvælges korrekt på den overstyrte værdi, som man også ser i rekvisitionen.
I	00525397	Mulighed for at skjule null værdier (minustegn) <i>Løsning</i> Under Avanceret -> Udseende har man mulighed for generelt at skjule null værdier (minustegn) ved afvikling til skærm.
I	00525937	Rekvisition som filter i resultatet

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Man kan angive på en rekvisition, at den er en filterrekvisition. Det betyder, at man fra resultatet får mulighed for at filtrere resultatet via den angivne rekvisition. I ribbon vil der optræde en "Filtrer" knap. Hvis queryen er afviklet med rekvisition, skal filterrekvisitionen være en anden rekvisition, end den man har anvendt til afgrænsning. Felter i filterrekvisitionen som allerede måtte være rekvireret, vil desuden ikke optræde i filteret.

I 00525996 Fil sendes ikke på FTP - bliver slettet først

Løsning

Det sikres, at en fil ikke slettes, før DocManager har afsendt den via FTP.

I 00526026 Ved angivelse af sortering i rekv giver det et tomt resultat

Løsning

Hvis man i en rekvisition angav sortering, resulterede det i et tomt result. Det gør det ikke længere.

I 00527070 Fejl ved brudopdelt output hvis totaler og ingen beregninge

Løsning

Man vil ikke opleve fejl ved brudopdelt output, hvis man kun kører totaler, og der ikke er nogen beregninger men kun brud.

B 00528108 Feltet nulstilles ikke.

Løsning

Ved oprettelse af en udvælgelsesbetingelse med operatorne IN og NOT IN nulstilles værdien, når man trykker Enter.

I 00528460 Kan ikke danne members efter V7R2

Løsning

Med V7R2 er der en rettelse til CPYF, som ikke længere laver en PF men en SQL tabel, hvis det er en tabel man kopierer. Derved kunne QueryManager ikke sætte MAXMBRS. i stedet for CPYF dannes filen nu på anden vis, hvis man har angivet et member, således at den dannes som en PF.

I 00535413 CC/BCC gemmes ikke for brudopdelte DocManager oversty

Løsning

CC og BCC i overstyringerne for at brudopdelt DocManager output bliver gemt.

I 00537400 QM dump ved DocManager 'Vis udskrift'

Løsning

Man vil ikke længere opleve en fejl, hvis man forsøger at afvikle til DocManager med afkrydsning i "Vis udskrift".

I 00539953 Feltbas. rekv.felter overføres kun til ét underliggende niv.

Løsning

Det er nu rettet, så værdier igen bliver overført til rekvistionsfelter, der stammer fra en underliggende query mere end ét niveau under den aktuelle query,

I 00541938 Fejl vedr. standardværdier i rekvisitioner



ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Efter angivelse af standardværdier i en rekvisition kunne man opleve fejl ved visning af rekvisitionen, hvilket er rettet.

I 00543821 Historik på felter i en klient detailvisning

Løsning

I en detailvisning kan man spørge på data historik på de enkelte felter.

I 00544317 Fejl ved sortering på rekv.felt

Løsning

Hvis man på et rekvisitionsfelt tillader sortering, så resulterer det ikke længere i en fejl, når man afvikler querien via QueryManager og forsøger at angive sortering.

I 00544386 Fejl efter "Tillad styring af totaler"

Løsning

Hvis man forsøgte at ændre "Kun totaler" og querien indeholdte et DocManager output, så ville det resultere i en fejl. Det er ikke længere tilfældet.