



- 
- |   |          |   |
|---|----------|---|
| I | 00124225 | Stepping Stone skal ikke tage hensyn til seneste rekvisitor   |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Når en queryapplikation blev brugt ifm. Stepping Stone risikerede man, at det ikke virkede korrekt, i og med at gemte rekvisitionsværdier fra sidste applikationsafvikling blev anvendt ved Stepping Stone - det bliver de ikke længere.  |
| I | 00553860 | Fejl ved detailvisning, hvis der anvendes firmaparametre  |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Nu virker detailvisninger også, når querien anvender generelle registre og firmaparametre.  |
| I | 00554001 | Fejl ifm. CrossPad faneapplikationer  |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Fejl omkring filtrering og indlæsning af flere rækker i CrossPad faneapplikationer er rettet.   |
| I | 00554199 | CrossPad: Fejl omkring visning af filter indledningsvist  |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Hvis man på en CrossPad liste havde angivet, at et filter skulle vises med det samme, og listen var et resultat af en drilldown, så blev filteret ikke vist, og filterikonet blev heller ikke vist i listen. Som resultat af drilldown, vil det ikke være muligt at få vist filteret med det samme, men nu vises filterikonet i listen.                 |
| I | 00554513 | Betinget formatering til DocManager   |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Betingede formateringer understøttes ved output til DocManager.   |
| I | 00556486 | Kolonnebredder i Excel skabelon overstyres  |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Hvis man har angivet en skabelon på et Excel output, bliver kolonnebredderne i denne skabelon ikke længere overstyret ud fra felternes længde i querien, således at skabelonudseendet fastholdes.   |
| I | 00556526 | Rekv.felter med "Fælles navn" overføres ikke altid  |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Hvis man har flere rekvisitionsfelter i underliggende queries med samme fælles navn, så blev værdier ikke overført til alle underliggende rekvisitioner, hvis der i den aktuelle querys rekvisition ikke var et rekvisitionsfelt med det pågældende fælles navn. Det er rettet, så værdien overføres til alle rekvisitionsfelter med samme fælles navn. |
| I | 00556550 | Fejl ved Excel 2007 output ved mere end 1.048.576 rækker  |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Hvis der ved output til Excel er over 1.048.576 rækker, som er maksimum antal rækker i et Excel 2007 regneark, så giver det ikke længere en fejl, men efterfølgende rækker overføres til en ny fane.  |
| I | 00556838 | Fejl ved "Én beregning pr. brud" hvis NULL værdi  |
|   |          | <u>Løsning</u><br>Hvis man har angivet "Én beregning pr. brud" for et felt, og dette felt i en række vil indeholde en NULL-værdi, så vil det ikke længere resultere i en fejl, eller at der ikke indlæses flere rækker.   |
| I | 00556843 | Skjul brudkolonne ved "Én beregning pr. brud" og kun tota   |



## ASPECT4 Query Manager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

- |   |          |   |
|---|----------|---|
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Hvis man ved "Kun totaler" har angivet "Én beregning pr. brud" på et felt, så giver det ikke mening at vise både brudværdi og beregning(er). Derfor vil brudværdien nu blive skjult.</p>  |
| I | 00557048 | "Én beregning pr. brud" ved mellemliggende brud   |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Hvis man på et felt med et mellemliggende brudniveau - det vil sige at der er både højere og lavere brud - og herpå angiver, at der kun skal foretages én beregning pr. brud, så giver beregningerne ikke mening på brudrækker med højere brudniveau og vil derfor blive skjult for disse brudrækker.</p> |
| B | 00562114 | F5 virker ikke på en query applikation  |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Opfrisk muligheden i et queryresultat virker igen.</p>  |
| I | 00565005 | Fejl i CrossPad liste ved felt med underscore   |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Hvis man for en query, der kun danner totaler, har lavet et beregningsfelt indeholdende en underscore i navnet og angivet et brudniveau for feltet, så får man ikke længere en fejl, når man forsøger at tilføje det til en CrossPad liste.</p>   |
| I | 00565009 | "Præfix med feltets tekst" ved totaler  |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>"Præfix med feltets tekst" for felter i en CrossPad liste, er nu også tilgængeligt ved "Kun totaler".</p>   |
| W | 00565120 | Mulighed for at flytte præsentationer på smartphone præs.   |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Man kan flytte rundt på præsentationer på en CrossPad listes smartphone præsentation.</p>   |
| B | 00575245 | Alias på beregningsfelter ignoreres   |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Det er rettet så et alias angivet på et beregningsfelt, også bliver udsendt til ASPECT4 Client, så der kan laves Stepping Stone for det angivne alias.</p>  |
| I | 00576092 | "Vis udskrift" virker ikke  |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Hvis man ved afvikling til DocManager sætter flueben i "Vis udskrift", så tages der igen hensyn til det, fremfor at queryen afvikles til DocManager uden visning.</p>   |
| I | 00576315 | Rekvisation ignoreres når der bruges 0225   |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Hvis man til en queryapplikation har angivet 0225-oplysninger, så bliver en eventuel rekvisition ikke længere ignoreret.</p>  |
| I | 00578996 | Felter fra underliggende query kommer i forkert rækkefølge  |
|   |          | <p><u>Løsning</u><br/>Hvis man i en query, har angivet rækkefølge på felterne, og bruger queryen i en anden query, så kommer felterne nu i den angivne rækkefølge.</p>  |